

Chlor Clou Anleitung

Anwendung:

Beispiel . Standard Whirlpool mit 1.500 ltr. Wasservolumen bei gemessenen 2mg Chlor FCL (freies Chlor).

- Zugabe von nur ca. 3.0 Gramm Pulver
- Düsen für (ca. 5-10 Minuten) einschalten
- **warten Sie etwa 1 Stunde, dann erst den abgesenkten Chlorwert überprüfen!**
- **Überprüfung:** Mit Teststreifen einfach FCL (freien Chlorwert) messen,
Unsere Teststreifen Art. Nr. 6556 bzw. mit unserem PoolLab Art. Nr. K089

Dosierung:

pauschale Werte: pro 1000 ltr. Wassermenge ca. 1.0 Gramm
(bei gemessenen Chlorgehalt von 1 mg / 1000 ltr. Beckenwasser)

Empfehlung:

nicht mehr Pulver ins Wasser geben als notwendig, besser diesen Vorgang mit einer kleine Menge wiederholen bis das Chlor abgebaut ist.

Beachtung:

- Messen Sie mit dem Teststreifen ca. 1 Stunde nach der Zugabe von Chlor Clou den pH- Wert.
- Erhöhen Sie ggf. mit Zugabe von pH + Granulat, den PH Wert auf ca. 7.0-7.5
- Überprüfen Sie nach ca. 2-3 Stunden zusätzlich die **Alkalinität** (ALK, Carbonathärte), **diese darf nicht unter 40ppm** (4dh, deutsche Härte) fallen. Falls die ALK unter 40ppm fällt, mit **ca. 3 - 4 Esslöffel pH+** die Härte anheben.



**Bitte vor Kindern
unzugänglich Aufbewahren!**